

Параметры назначения дозировочных агрегатов типов НД, НДР

Номинальная подача, л/ч	Мощность электродвигателя, кВт											
	0,25	0,37	0,55	0,75	1,1	1,5	2,2	3	4	5,5	7,5	
	Предельное давление нагнетания, кгс/см ²											
0,4	100											
	400											
0,63	100											
	400											
1	100											
	400											
1,6	100											
	400											
2,5	100											
	400											
4	100	400										
	250											
6,3	100	250	400									
	160											
10	100	160	250	400								
16	63	100	160	250	400							
25	40	63	100	160	250	400						
40	25	40	63	100	160	250	400					
63	16	25	40	63	100	160	250	400				
100	10	16	25	40	63	100	160	250	320	400		
160	6,3	10	16	25	40	63	100	160	200	250	320	
250		6,3	10	16	25	40	63	100	125	160	250	
320			8	12	20	32	50	80	100	125	200	
400			6,3	10	16	25	40	63	80	100	160	
500				8	12	20	32	50	63	80	125	
630				6,3	10	16	25	40	50	63	100	
800				5	8	12	20	32	40	50	80	
1000				4	6,3	10	16	25	32	40	63	
									50	80	100	
1250				3,2	5	8	12	20	25	32	50	
									40	63	80	
1600				2,5	4	6,3	10	16	20	25	40	
									32	50	63	
2000						5	8	12	16	20	32	
									25	40	50	
2500						4	6,3	10	12	16	25	
									20	32	40	
3200						3,2	5	6,3	10	12	20	
									16	25	32	
4000						2,5	4	5	8	10	16	
									12	20	25	
5000							3,2	4	6,3	8	12	
						10			16	20		
6300								3,2	5	6,3	10	
									8	12	16	
8000									4	5	8	
									6,3	8	12	
10000									4	6,3	10	
12500									2,5	5	8	
16000										4	6,3	